

# FACETTE<sup>®</sup> STAR EF

...praktische Entgrat- und Facettiermaschine als Tischmodell  
Geeignet zum Arbeiten an Teilen aus Stahl, Aluminium, Buntmetallen, Kunststoffen, Holz usw.



- stufenloser Mittelfrequenzmotor
- stufenlose Drehzahlregulierung
- stufenlos einstellbare Fasenhöhe dank Drehknopf

## Technische Daten:

- gehärteter Stahltisch: 250 x 250 mm
- 12'500 – 30'000 U<sub>min</sub>
- für  $\alpha$  0° – 90°
- für R 0.25 – 3.0
- Anschlussspannung: 230V, 50 Hz
- Masse (LxBxH) ca. 30 x 25 x 34 cm
- Gewicht netto: ca. 18.5 kg
- Motorleistung: 0.35 – 0.5 kW

Artikel-Nr.: **W01.00000**

## Lieferung inklusive:


- Gabenschlüssel abgekröpft SW 13mm
- Gabenschlüssel SW 19mm
- Anschlusskabel
- Bedienungsanleitung

## Empfohlenes Zubehör:

### EF-Starter-Kit in blauer Box (6-teilig) mit:

- |  |              |
|--|--------------|
| - Spannzange mit Mutter (Ø 6mm)                | 2.0088.00040 |
| - Feder zu Spannzange (Ø 6mm)                  | 2.0088.00042 |
| - Spannzange mit Mutter (Ø 8mm)                | 2.0088.00041 |
| - Feder zu Spannzange (Ø 8mm)                  | 2.0088.00006 |
| - Steckschlüssel, 6-kant SW 3 M1.4             | 2.0088.00050 |
| - Steckschlüssel kompl. SW 13 mit POM-Anschlag | W07.07100    |

- |  |              |
|--|--------------|
| - Anschlaglineal komplett                      | W07.09100    |
| - Klemmvorrichtung komplett für Führungsfinger | W07.03003    |
| - Spanabsaugung komplett                       | W07.04200    |
| - Staubsauger                                  | 2.0088.00048 |
| - Staubsaugersäcke                             | 2.0088.00056 |



- C: Werkbankplatte 35 – 60 mm
- D: Minimum 135mm
- E: Maximum 290mm



# FACETTE<sup>®</sup> STAR EFG

... Entgrat- und Facettiermaschine als robuste, tragbare Werkstattmaschine  
Geeignet zum Arbeiten an Teilen aus Stahl, Aluminium, Buntmetallen, Kunststoffen, Holz usw.



- Eigenstabil, keine Befestigung an Werkbank nötig
- stufenloser Mittelfrequenzmotor
- stufenlose Drehzahlregulierung
- stufenlos einstellbare Fasenhöhe durch Drehknopf


## Technische Daten:

- gehärteter Stahltisch: 300 x 500 mm
- 12'500 – 30'000 U<sub>/min</sub>
- für  $\alpha$  0° – 90°
- für R 0.25 – 3.0
- Anschlussspannung: 230V, 50 Hz
- Masse (LxBxH) ca. 59 x 30 x 29 cm
- Gewicht netto: ca. 32 kg
- Motorleistung: 0.35 – 0.5 kW

Artikel-Nr.: **W02.00000**

## Lieferung inklusive:

- Gabelschlüssel abgekröpft SW 13mm
- Gabelschlüssel SW 19mm
- Anschlusskabel
- Bedienungsanleitung



K: 500 mm Gehäuselänge  
L: 590 mm ganze Länge  
M: ± 8mm Verstellbereich

## Empfohlenes Zubehör:

### EFG-Starter-Kit in blauer Box (6-teilig) mit:

- |  |              |
|--|--------------|
| - Spannzange mit Mutter (Ø 6mm)                | 2.0088.00040 |
| - Feder zu Spannzange (Ø 6mm)                  | 2.0088.00042 |
| - Spannzange mit Mutter (Ø 8mm)                | 2.0088.00041 |
| - Feder zu Spannzange (Ø 8mm)                  | 2.0088.00006 |
| - Steckschlüssel, 6-kant SW 3 M1.4             | 2.0088.00050 |
| - Steckschlüssel kompl. SW 13 mit POM-Anschlag | W07.07100    |

- |  |              |
|--|--------------|
| - Anschlaglineal komplett                      | W07.10100    |
| - Klemmvorrichtung komplett für Führungsfinger | W07.03003    |
| - Spanabsaugung komplett                       | W07.04100    |
| - Staubsauger                                  | 2.0088.00057 |
| - Staubsaugersack                              | 2.0088.00059 |
| - Fräser Einstelllehre                         | W07.05000    |
| - Unterbau mit Absaugung                       | W07.06000    |



# FACETTE<sup>®</sup> STAR FS 500

... Entgrat- und Facettiermaschine als robuste, tragbare Werkstattmaschine  
Geeignet zum Arbeiten an Teilen aus Stahl, Aluminium, Buntmetallen, Kunststoffen, Holz usw.



- Eigenstabil, keine Befestigung an Werkbank nötig
- stufenloser Mittelfrequenzmotor
- stufenlose Drehzahlregulierung
- stufenlos einstellbare Fashöhe durch Drehknopf

## Technische Daten:

- Laufwagen 760mm aus gehärtetem Stahl
- Weg des Schlittens 500mm, Prisma 120x43mm
- 1'200 – 8'000 U/min; für  $\alpha$  45°
- Mikrometerschraube 0 – 5mm einstellbar
- Anschlussspannung: 230V, 50 Hz
- Masse (LxBxH) ca. 57 x 35 x 37 cm
- Gewicht netto: ca. 47 kg
- Stromaufnahme (Leerlauf): 0.30 A – 0.75 A
- Werkstücke: Dicke mind. 1mm; Gewicht max. 20kg

Artikel-Nr.: **W03.00000**

## Lieferung inklusive:

- Inbusschlüssel 6 / 8 / 10
- 2 Schlüssel für Not-Aus-Knopf
- Anschlusskabel
- Bedienungsanleitung

## Messerköpfe:

Messerkopf komplett mit 3 Zähnen  
für quadratische Wendeplatten  
W10.5001.000



Messerkopf komplett mit 4 Zähnen  
für runde Wendeplatten  
W10.5002.000



## Empfohlenes Zubehör:

### FS500-Starter-Kit (2-teilig)

**W07.13000**

- Messerkopf komplett, nach Wahl
- Anschlag

**W07.08200**

### Unterbau mit Absaugung

- Fahr- & arretierbar
- kombinierter Ein-Aus-Schalter
- inkl. Staubsauger 2.0088.00057



- CBN Schleifkopf **W10.5003.000**
- Niederhalter **W07.08100**
- Staubsauger grün **2.0088.00048**
- Staubsaugersäcke zu Staubsauger grün **2.0088.00056**

